

MCV

Vertikální obráběcí centrum

2220



KOVOSVIT MAS
machine your future



MCV 2220

- X / Y / Z - 2 220 / 860 / 860 mm
- Plocha stolu: 2 400 × 850 mm
- Čtyři lineární vedení osy „Y“
- Kuličkové šrouby velikosti 63 v ose „X“, „Y“
- Přímé lineární odměřování ve všech osách
- Válečkové vedení osy Z — zvýšená tuhost
- Max. zatížení stolu: 3 500 Kg
- Max. otáčky: 8 000 / 12 000 / 20 000 min⁻¹
- 3 typy vřeten (POWER, SPEED, SPRINT)
- Až 60 pozic v zásobníku nástrojů
- Kombinace šnekového a pásového dopravníku
- Posuvný a otočný ovládací panel

		Max. otáčky	Výkon motoru vřetena (S1/S6 - 40%)	Kroutící moment (S1/S6 - 40%)
POWER	ISO 50	8 000 min ⁻¹	28 / 43 kW	534 / 737 Nm
SPEED	ISO 40 / HSK 63	12 000 min ⁻¹	32 / 48 kW	130 / 200 Nm
SPRINT	HSK 63	20 000 min ⁻¹	25 / 40 kW	87 / 135 Nm

